



BANDERET
HOLZ

Massivholzplatten
Buche ged.

Durchgehende Lamellen

Keilgezinkte Lamellen

Massivholzplatten Buche ged.

Buche ged. A/B mit durchgehenden Lamellen

Stärken	20 mm, 26 mm, 30 mm, 40 mm
Länge	2250 mm, 2450 mm, 3000 mm
Breite	1250 mm

Buche ged. A/B mit keilgezinkten Lamellen

Stärken	20 mm, 26 mm, 30 mm, 40 mm
Länge	4200 mm
Breite	1250 mm

Technische Eigenschaften

A-Seite	• Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung • Vereinzelt auftretende Punktäste und Noppen zulässig	Verleimung	• Formaldehydfrei mit Weissleim nach DIN EN 204 • Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weissleim • Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage • Bei Mehrfachverleimung saubere geschlossene Flächenverklebung
B-Seite	• Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig • Vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig • Vereinzelt auftretende Risse zulässig jedoch gekittet und verschliffen • Vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig jedoch ausgekittet und verschliffen	Keilzinkung	Geschlossener Zinkenstoss in der Fläche nicht sichtbar, Abgesetzter Randzinken
		Holzfeuchte	8 % +/- 2 %
		Oberfläche	Geschliffen mit Korn 80
		Lamellenbreite	46 – 52 mm einheitlich in der Platte

Sonder-Grössen
auf Anfrage möglich!
+41 71 447 88 47



FSC-Zertifizierung
auf Anfrage



PEFC-Zertifizierung
auf Anfrage